

ЭКЗ. № 4

ОАО «Первоуральский новотрубный завод»

ОКП 1319 00

Группа В 62



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного инженера  
по бесшовным трубам  
«Группа ЧТПЗ»

С. Б. Прилуков

**ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ БЕСШОВНЫЕ  
ГОРЯЧЕДЕФОРМИРОВАННЫЕ ХЛАДОСТОЙКИЕ  
ДЛЯ ГАЗОПРОВОДОВ ГАЗЛИФТНЫХ СИСТЕМ  
И ОБУСТРОЙСТВА ГАЗОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ**

**ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ**

**ТУ 14-159-1128-2008**

Держатель подлинника: ОАО «ПНТЗ»

Срок введения: 01.05.2009

**СОГЛАСОВАНО**

**РАЗРАБОТАНО**

Генеральный директор  
ОАО «ВНИИГАЗ»

Р.О. Самсонов

**СОГЛАСОВАНО**

Постоянно действующая комиссия  
ОАО «Газпром» по приёмке новых  
видов трубной продукции



Для документа

» 2008г.

Протокол № 02 2 0 0 9 от 05.02.2009

Начальник технического  
управления

ЗАО «Группа ЧТПЗ»

Председатель Комиссии

Т.П. Лобанова

А.Ю. Годов

» 2008г.

Ивл. № подл.	
Подп. и дата	
Взам. инв. №	
Ивл. № дубл.	
Подп. и дата	



Настоящие технические условия распространяются на трубы стальные бесшовные горячедеформированные для газопроводов газлифтных систем добычи нефти и обустройства газовых месторождений в холодных и умеренно холодных климатических условиях с давлением среды до 31,4МПа (320 кгс/см<sup>2</sup>).

Объем партии - 400 000т в год

### Примеры условного обозначения

Труба с наружным диаметром 168 мм толщиной стенки 7 мм обычной точности изготовления из стали марки 09Г2С

**Труба 168 х 7 – 09Г2С – ТУ 14-159-1128-2008**

Труба с наружным диаметром 168 мм толщиной стенки 7 мм повышенной точности изготовления из стали марки 20

**Труба 168п х 7п – 20 – ТУ 14-159-1128-2008**

## 1 ТРЕБОВАНИЯ К ЗАКАЗУ

1.1 Для оформления заказа на поставку труб потребитель должен указать следующие сведения:

- номер настоящих технических условий;
- наружный диаметр, мм;
- толщину стенки, мм;
- марку стали;
- количество, кг;
- температуру испытаний на ударный изгиб и тип образцов (с U-образным и V-образным надрезом).

1.2 При оформлении заказа потребитель может указать следующие дополнительные требования:

- поставка труб с комбинированными по точности изготовления предельными отклонениями по наружному диаметру и толщине стенки;
- поставка труб партиями, состоящими из одной плавки (ковша);
- установка на концы труб специальных предохранительных заглушек;
- поставка труб с временным противокоррозионным покрытием.

Подп. И дата					
Изм. № Дубл.					
Взам. Имп. №					
Дата					
Подп.	Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
	Разраб.		Лесковсн	<i>[Подпись]</i>	
	Провер.		Годов	<i>[Подпись]</i>	
ТУ 14-159-1128-2008					
<b>ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ГОРЯЧЕДЕФОРМИРОВАННЫЕ ХЛАДОСТОЙКИЕ ДЛЯ ГАЗОПРОВОДОВ ГАЗЛИФТНЫХ СИСТЕМ И ОБУСТРОЙСТВА ГАЗОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ</b>					
			Лит.	Лист	Листов
				2	13

